INCACRIL SUPER

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TEJADOS

DESCRIPCIÓN:
Compuesto de copolímeros de estireno-acrílico calidad extra en dispersión acuosa exento de compuestos asfálticos especialmente estudiado para proporcionar propiedades impermeabilizantes y aislantes a terrazas, tejados, cubiertas, hormigones, etc.
Una vez aplicado y seco, forma una lámina perfectamente adherida y elástica, muy resistente a las condiciones atmosféricas.
Penetra en fisuras y grietas con profundidad para evitar las filtraciones de agua. Resiste temperaturas extremas sin separarse del soporte. Las materias que lo constituyen son, en su mayoría, incombustibles, al estar exento de producto asfálticos, y son auto extinguibles en caso de incendio.

MODO DE EMPLEO:
La superficie debe estar seca y limpia de cualquier resto de grasa, polvo, aceites o materiales mal adheridos.
Aplicar dos o tres manos del producto con rodillo.
Aconsejamos entre la 1ª y 2ª mano la colocación de una malla de fibra de vidrio.
Los remates de zócalos se deben pintar hasta 20 cm. de altura y con la colocación de fibra de vidrio.

CONSEJOS:
Antes de aplicar la 2ª ó 3ª mano, deberá estar seca la anterior.

RENDIMIENTO:
Aconsejamos no poner menos de 1,5 Kg/m^2 en cubiertas y terrazas y 1 kg/m^2 en paramentos verticales.
Cumple la Norma UNE 53413 de " Revestimientos flexibles a base de polímeros en dispersión acuosa, sin armadura, para impermeabilizaciones " in situ" en la edificación", aplicable a paramentos verticales.
Utilizando armadura de tejido sintético apropiado cumple la Norma UNE 53410, de "Láminas flexibles de aplicación "in situ" a base de copolímeros en dispersión acuosa, con armadura, para impermeabilizaciones en la edificación".

USOS:
Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: terrazas de baldosín catalán, espuma de poliuretano proyectada, fibrocemento, zinc, aluminio, madera, tejas, ladrillo, bituminosos, morteros, hormigón, láminas asfálticas con acabado en aluminio o pizarra, etc.. Si las láminas tienen un film antiadherente, deberán ser quemados antes de aplicar el producto.
Protección de paredes medianeras contra filtraciones de agua de escorrentía.
Paramentos verticales, canalizaciones, etc.
Puenteo de juntas y fisuras.
Reparación de tejas y canalones de zinc.

VENTAJAS:
- Impermeable.
- Alta elasticidad.
- Circulable.
- Gran durabilidad a la intemperie.
- Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.
- Buena penetración en grietas y fisuras y es resistente a la microfisuración.

INCACRIL SUPER

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TEJADOS

LIMPIEZAS DE HERRAMIENTAS:

- Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Emulsión acuosa a base de copolímeros estireno-acrílicos.
Colores	Rojo óxido, gris, blanco, rojo, teja
Densidad	Aprox. 1,2 Kg/l
Contenido de sólidos (en peso)	Aprox. 60%
Tiempos de secado (20ºC) UNE 48086	Seco al tacto: Aprox. 2 horas Seco total: Aprox. 3-5 horas
Alargamiento a la rotura UNE 53165	350 %
Resistencia a tracción UNE 53165	mín. 10 kg/cm2
Doblado a -5ºC UNE 53.358	No se agrieta
Resistencia a la percusión UNE 53358	<- 500 mm de altura de caída
Envejecimiento acelerado 1000 h a 70ºC UNE 53358	Pérdida de alargamiento < 40%
Envejecimiento térmico UNE 53358	Pérdida de masa <10% Pérdida alargamiento <35%
Condiciones de almacenamiento	En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol
Conservación	1 año, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.

INDICACIONES IMPORTANTES:

- No se debe usar en sitios donde esté en contacto permante con agua, sea por almacenamiento, encharcamiento o condensaciones.
- No colocar sobre el tratamiento objetos punzantes.
- No recomendado para inmersión constante o muy prolongada.
- No aplicar a temperatura inferior a +5ºC.
- Son necesarias al menos 2 manos aplicadas sobre la imprimación.
- Es un producto no tóxico ni inflamable.
- No aplicar con amenaza de lluvia.

ALMACENAMIENTO:

Fuera del alcance de los niños. Conservar en el bidón de origen. Evitar las heladas.

Nº REGISTRO INDUSTRIAL FABRICANTE: 2919336

NOTA:
*Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos y pruebas realizadas por **IBERQUIM, S.A**, en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más comunes del producto y son de carácter orientativo.*
*Sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están en todo momento bajo el control de **IBERQUIM, S.A** pudiendo existir variaciones en los valores específicos a pié de obra, **IBERQUIM, S.A**. no se hace responsable del mal uso o aplicación que se haga del mismo, bien por negligencia, bien por ignorar las indicaciones facilitadas por **IBERQUIM, SA**. limitándose nuestra garantía única y exclusivamente, a la calidad del producto en sí.*